

Model:

1 x Gasflesopslag IN48ED voor opslag van 48 gascilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee compartimenten (16 en 32 cilinders).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Drie klembanden 470 cm en drie klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 311x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 301x95x200 cm (breedte is 200 cm en 101 cm)
Opslagcapaciteit	: 48 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 365 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP09VG voor gasflessen, afmeting ca. B101xD93xH4 cm
	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting