

Weldkar MIG 5060 Synergic - 400 Volt

De MIG 5060 Synergic combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit voor een veelzijdige lasser. De uitgeruste MIG 5060 is een multi-proces inverter en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC (aansrijkprijs) als MMA (elektrode) principe. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. Deze multi-proces inverter is voorzien van diverse functies en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte las, waardoor er bijna geen nabewerking nodig is.

Compleet geleverd met:

- Stroombron WK MIG 5060 Synergic - 400 Volt
- Draadaanvoerunit WK MIG 5060 Synergic
- Waterkoelunit WK 3807 - 7 Liter
- Onderwagen WK MIG 5060
- Tussenkabel WK - Waterkoelunit / Stroombron
- Aandrijfrollen 1,0/1,2 mm Staal
- Aardkabelset 50 mm² WKP35, 4 meter + aardklem 500A
- Gaslang 2 meter



Bestelnummer	Omschrijving
101761009	Inverter WK MIG 5060 Synergic - 400 Volt

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	400V - 50/60 Hz
Afzekering	32 A (traag)
Lasstroombereik (min - max)	40 - 500 A
Inschakelduur	500 A - 60% 390 A - 100%
Traploos instelbare spanning	Elektronisch
Te verlossen draad	Staal: 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm RVS: 0,8 - 1,0 - 1,2 mm Gevulde draad: 0,8 - 1,0 - 1,2 mm
Te verlossen draad (optioneel)	Aluminium: 0,8 - 1,0 - 1,2 mm
Max. draadspoeldiameter	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	4-rols
Beschermingsklasse	IP 21 S
Europese norm	IEC 60974.1
Gewicht	59 kg
Afmetingen (B x D x H)	490 x 913 x 930 mm