

Weldkar PLASMA 6510 - 400 Volt

Met een snijcapaciteit van maximaal 25 mm in staal is deze draagbare (19 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. Van klein staalverwerkend bedrijf tot grote scheepswerf, alsook op locatie. Mede door de geavanceerde invertertechniek en de hoogwaardige plasmatoorts, snijdt deze Weldkar WK Plasma 6510 zoals het hoort: snel en recht. Dit komt mede door zijn hoge vermogen van 65 Ampère en inschakelduur van 100%. Deze plasmasnijder beschikt over het Weldkar "on-air" ontstekingsstelsel van de plasmaboog, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige start van de boog. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop. Aan de achterzijde is de drukregelaar met waterafscheider gemonteerd.



Compleet geleverd met:

- Aardkabelset 25 mm² WKP35, 4 meter + aardklem 300A
- Gaslang 2 meter

Bestelnummer	Omschrijving
151761015	Inverter WK PLASMA 6510 - 400 Volt

specificaties	
Netspanning 3-fase	400 V - (50/60 Hz +10%)
Afzekering (traag)	16 A
Snijstroom min - max	20 - 65 A
Snijcapaciteit aanbevolen	20 mm
Snijcapaciteit maximaal	25 mm
Snijcapaciteit piercen	12 mm
Inschakelduur (10 min. - 40°)	65 A - 100%
Traploos instelbare spanning	Elektronisch
Luchtverbruik	230 l/min - 5.5 bar
Beschermingsklasse	IP 21 S
Europese norm	EN 60974.1
Gewicht	19 kg
Afmetingen (B x D x H)	220 x 610 x 410 mm